



Tabulka specifikací

VXKW 2 Závěsná souprava	Označení	Nosnost 0°-45° [kg]	Nosnost 45°-60° [kg]	Pro řetěz- Ø	vhodné pro jednoduché háky dle. DIN 15401	vhodné pro dvojitě háky dle. DIN 15402	e [mm]
	VXKW 2-5	1.400	1.000	5	1,6	2,5	164
	VXKW 2-6	2.000	1.400	6	2,5	4	194
	VXKW 2-7	2.650	1.900	7	2,5	4	232
	VXKW 2-8	3.550	2.500	8	5	6	257
	VXKW 2-10	5.600	4.000	10	6	8	319
	VXKW 2-13	9.500	6.700	13	8	10	383
	VXKW 2-16	14.000	10.000	16	10	12	433

VXKW 2 Závěsná souprava	Označení	d [mm]	t [mm]	w [mm]	Hmotnost [kg/pc.]
	VXKW 2-5	10	80	50	0,59
	VXKW 2-6	13	110	60	0,79
	VXKW 2-7	16	110	60	1,87
	VXKW 2-8	19	135	75	2,29
	VXKW 2-10	23	160	90	4,30
	VXKW 2-13	27	180	100	7,98
	VXKW 2-16	33	200	110	13,98

Příklad: VXKW 2-10 může být použita v 2pramenném závěsu s řetězem pr. 10 mm.