



# Tabulka specifikací

LXKW 2 Zvětšená závěsná souprava	Označení	Nosnost 0°-45° [kg]	Nosnost 45°-60° [kg]	vhodné pro jednoduché háky dle. DIN 15401	vhodné pro dvojité háky dle. DIN 15402
	LXKW 2-6 <sup>1)</sup>	2.000	1.400	25	32
	LXKW 2-8	3.550	2.500	25	32
	LXKW 2-10	5.600	4.000	25	32
	LXKW 2-13	9.500	6.700	25	32
	LXKW 2-16	14.000	10.000	25	32

LXKW 2 Zvětšená závěsná souprava	Označení	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	Hmotnost [kg/pc.]
	LXKW 2-6 <sup>1)</sup>	478	23	340	180	3,97
	LXKW 2-8	516	23	340	180	4,84
	LXKW 2-10	569	27	340	180	7,69
	LXKW 2-13	629	33	340	180	14,28
	LXKW 2-16	688	40	340	180	23,17
<sup>1)</sup> Může být použito pro řetěz průměru 5 mm, ale nosnost celého závěsu se sníží.						

**Příklad:** LXKW 2-10 může být použita v 2pramenném závěsu s řetězem pr. 10 mm.