

PPV multitex - polypropylenová lana a šňůry, pletená, bez jádra

Základní vlastnosti:

- voděodolné, plavou na vodě, nulová nasákavost
- dobrá odolnost v chemicky aktivním prostředí
- průměrná oděruvzdornost
- dobrá pevnost a odolnost vůči UV záření
- vynikající izolační schopnosti
- široká [škála barev](#)
- pracovní teplota - v prostředí do 80°C (teplota měknutí 140°C, teplota tání 170°C)

Použití:

- lana pro všeobecné použití, široké uplatnění v námořní dopravě, rybářství, průmyslu a stavebnictví.

Balení:

- plastové cívky, svazky, minisvazky, panenky atd.
- hladký nebo fibrilovaný pásek

Úpravy:

- záplety ok
- speciální délky
- zapracované komponenty - kovové, plastové (očnice, háky, karabiny atd.)
- **barvy a kombinace barev dle přání zákazníků** (v případě požadavku nové barvy mimo vzorkovník je minimální množství odběru v požadované barvě 5 tun).

Technické parametry

konstrukce	3 pramenná stáčená - A	4 pramenná stáčená - B	8 pramenná pletená (4x2) - L	vícepramenná pletená E, K
průměr	4 - 40 mm	4 - 32 mm	32 - 104 mm	8 - 18 mm
obvod / palce	1/2" - 5"	1/2" - 4"	4" - 13"	1" - 2 1/4"
pevnost / kg	280 - 20 500	280 - 13 465	13 465 - 122 410	
pevnost / kN	2.7 - 201.0	2.7 - 132.0	132.0 - 1200.0	



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511